TOM-EL

Grzejniki konwektorowe BASIC PRO z termostatem elektronicznym o stopniu ochrony IP24

Grzejniki konwektorowe są najbardziej rozpowszechnionym systemem ogrzewania pomieszczeń. Wyróżniają się prostą obsługą, bezgłośną pracą, solidną konstrukcją i przystępną ceną.
Producent gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwości zastosowania grzejników w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Grzejniki konwektorowe wykorzystują efekt unoszenia się ciepłego powietrza podgrzanego przez element grzejny z radiatorem zainstalowany wewnątrz obudowy grzejnika. Zimne powietrze zasysane jest w dolnej części grzejnika i po ogrzaniu wyrzucane w górnej części obudowy.

Zjawisko to nazywane też konwekcją zapewnia szybkie ogrzanie powietrza w pomieszczeniu. Grzejniki konwektorowe wyposażone są w termostat elektroniczny z programatorem oraz zabezpieczenie termiczne, przewód zasilający z wtyczka oraz stelaż montażowy.
Dostępne moce grzejników to **od 500W do 2500W**.

Podstawowe dane techniczne:

1. Normy certyfikaty :	Deklaracja CE, zgodność z dyrektywą ERP 2018
2. Kolor:	biały
3. Odporność na wysokie temperatury	lakier epoksydowy utwardzany przez polimeryzację
4 Element grzejny	element grzejny Airalu ® Aluminiowy, absolutnie cichy, o konstrukcji, która wzmacnia emisyjność
4. Termostat:	elektroniczny z programatorem tygodniowym
5.Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak , automatyczne
6. Montaż	ścienny – dołączony stelaż montażowy
7. Stopień ochrony :	⧈ II klasa ochronności , IP24
8. Napięcie znamionowe :	230 VAC
9. Moc znamionowa :	500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500W
10. Przewód zasilający:	tak, zakończony wtyczką dł. 1,5m
11.Wytrzymałość mechaniczna	IK 08

TOM-EL

Grzejniki konwektorowe BASIC PRO z termostatem elektronicznym

DOSTĘPNE WERSJE GRZEJNIKÓW BASIC PRO

Moc znamionowa	Wymiary [cm] szer./wys./głęb.	Waga [kg]	Nazwa /KOD
500W	34 x 44 x 10,4	2,8	Basic PRO A693871
750W	34 x 44 x 10,4	2,8	Basic PRO A693872
1000W	42 x 44 x 10,4	3,4	Basic PRO A693873
1500W	58 x 44 x 10,4	3,8	Basic PRO A693875
2000W	74 x 44 x 10,4	5,0	Basic PRO A693877
2500W	90 x 44 x 10,4	7,0	Basic PRO A693878

Uwaga!
Grzejniki dostarczane w komplecie ze stelażem montażowym ułatwiającym montaż grzejnika. Grzejniki wyposażone w przewód zasilający dł.1,5m z wtyczką.