

## Grzejniki radiatorowo - konwektorowe szklane z termostatem elektronicznym o stopniu ochrony IP24

Grzejniki Glasance łączą w sobie radiatorowy grzejnik płytowy szklany oraz konwektor. Grzejnik wyposażony jest w dwa elementy grzejne: jeden naniesiony na szklaną taflę wykonaną z bezpiecznego przydymionego szkła oraz drugi w postaci aluminiowego elementu grzejnego AIRALU. Urządzenia wyróżniają eleganckim wyglądem, prostą obsługą, bezgłośnie pracą, solidną konstrukcją. Płyta frontowa grzejnika dostępna jest w 2 kolorach: ciemnobrązowym lub białym.

Producent gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz możliwości zastosowania grzejników w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Grzejniki Glassance wyposażone są w termostat elektroniczny, przełącznik trybów pracy oraz zabezpieczenie termiczne. Opcjonalnie posiadają możliwość zamontowania programatora montowanego w obudowie grzejnika.

Dostępne moce grzejników to **1000W , 1500W oraz 2000W.**



### Podstawowe dane techniczne:

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Normy certyfikaty :      | Deklaracja CE                                                                                                                     |
| 2. Kolor:                   | ciemnobrązowy lub biały                                                                                                           |
| 3. Płyta frontowa           | szklana (bezpieczne szkło)                                                                                                        |
| 4 Element grzejny           | rurkowy z chromoniklowej stali nierdzewnej,<br>obudowany aluminiowym radiatorem oraz<br>rezystancyjny element naniesiony na szkło |
| 4. Termostat:               | elektroniczny, dokładność regulacji 0,1 ° C z<br>możliwością podłączenia programatora (opcja)                                     |
| 5. Montaż                   | ścienny – dołączony stelaż montażowy                                                                                              |
| 6. Stopień ochrony :        | II klasa ochronności  IP24                   |
| 7. Napięcie znamionowe :    | 230 VAC                                                                                                                           |
| 8. Moc znamionowa :         | 1000, 1500, 2000W                                                                                                                 |
| 9. Przewód zasilający:      | tak, bez wtyczki                                                                                                                  |
| 10.Zabezpieczenie termiczne | tak                                                                                                                               |

## Grzejniki radiatorowo - konwektorowe szklane GLASSANCE z termostatem elektronicznym



### DOSTĘPNE WERSJE GRZEJNIKÓW GLASSANCE

| Moc znamionowa | Wymiary [cm]<br>Wys./dł./głęb. | Waga [kg] | Kolor / Nazwa / Kod       |
|----------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>1000W</b>   | 48 x 60 x 9,7                  | 9,0       | Brązowy Glassance A689883 |
| <b>1500W</b>   | 48 x 80,7 x 9,7                | 12,0      | Brązowy Glassance A689885 |
| <b>2000W</b>   | 48 x 100 x 9,7                 | 16,0      | Brązowy Glassance A689887 |
| <b>1000W</b>   | 48 x 60 x 9,7                  | 9,0       | Biały Glassance A989963   |
| <b>1500W</b>   | 48 x 80,7 x 9,7                | 12,0      | Biały Glassance A989965   |
| <b>2000W</b>   | 48 x 100 x 9,7                 | 16,0      | Biały Glassance A989967   |

#### Uwaga!

*Grzejniki dostarczane w komplecie ze stelażem montażowym ułatwiającym montaż grzejnika.*

*Grzejniki wyposażone w przewód zasilający bez wtyczki..*

### Akcesoria :

Programator Ecobox 2 montowany w obudowie grzejnika. Umożliwia programowanie pracy grzejnika w cyklu tygodniowym. Przy zastosowaniu odbiorników istnieje możliwość sterowania kilkoma grzejnikami z zamontowanymi odbiornikami. Opcja dostępna na zamówienie.



PROGRAMATOR  
ECOBX 2 Emiteur

ODBIORNIK  
ECOBX 2 Receiver

